

Parameter	jednotky		ano	nie	poznámka
Traktor					
MOTOR		Stage III B			
Homologovaný výkon	kW / k	70,4 / 96			
Menovité otáčky	1/min.	2200			
Počet valcov		4			
Plnenie		turbodúchadlo			
Vrtanie / zdvih	mm	105 / 120			
Obsah valcov	cm3	4156			
Točivý moment max. / prevýšenie	Nm / %	401 / 31 429/39			
SPOJKA		dvojlamelová, suchá, hydraulicky ovládaná			
Rozmer	mm	310			
Lamela		kovokeramika			
PREVODOVKA		mechanická			
Radenie		plne synchronizované			
Počet prevodových stupňov		štandard 12 / 12			
Rýchlosť	km/hod.	4WD s kabínou - 40 (na želanie 30)			
VÝVODOVÝ HRIADEL		závislý / nezávislý			
Otáčky zadného VH	1/min.	540 / 1000 s výmennými koncovkami, 540 / 540E			
Otáčky predného VH	1/min.	1000			
HYDRAULIKA		mechanická regulačná s polohovou reguláciou, zmiešaoa a silovou			
Trojbodový záves zadný		kat. II			
Trojbodový záves predný					
Zdvíhacia sila na konci spodných ťahiel	kN	štandard 42			
Pracovný tlak	Mpa	19			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min.	50			
Vonkajší vývod		štandard 4+1, na želanie 2+1, 6+1 s odkvapmi			
Závesy		modulárny systém závesov CBM - etážový rýchlostaviteľný s automat. Hubicou a závesom pre 1 nápravový príves			

Parameter	jednotky		ano	nie	poznámka
Traktor					
KABÍNA / ROZMERY					
Klimtizácia		manuálna			
Sedadlo		nastaviteľné odpružené			
Sedadlo spolujazdca					
Hmotnosť 4WD	kg	4131			
Dĺžka 2WD / 4WD	mm	3873 / 3788			
Šírka cez zadné blatníky	mm	1910			
Výška k ústiu výfuku 2WD / 4WD	mm	2748			
Rázvor 2WD / 4WD	mm	2321 / 2308			
Predné kolesá 2WD / 4WD		9,00-16 / 12,4R24			
Zadné kolesá		16,9R34			



Parameter	jednotky		ano	nie	poznámka
Čelný nakladač					
Pracovné uhly					
min. zaklápací uhol	42	42			
min. vyklápací uhol	50	50			
Zdvíhacia výška v m v oku výložníka	m	3,1			
Zdvíhacia výška v m pod úrovňou prac. náradia	m	2,9			
Nosnosť pri tlaku 195 bar					
1.v oku výložníka v úrovni terénu	kg	1950			
v oku výložníka v max. výške	kg	1240			
2. 800 mm od oka výložníka v úrovni terénu	kg	1580			
800 mm od oka výložníka vo výške 1,5 m	kg	1400			
800 mm od oka výložníka v max. výške	kg	1220			
Lopata s hydraulickým drapákom (pridržovačom)					
pracovná šírka minimálne	cm	200			
Objem lopaty min.	l	700			
Paletizačné vidle					
dĺžka min.	cm	120			
Nosnosť vidiel min.	kg	2000			



Parameter	jednotky		ano	nie	poznámka
Príves					
užitočná hmotnosť	kg	8000			
rozmery korby	mm	4500 x 2200			
max.rýchlosť	km/h	40			
bočnice	mm	dvojité kovové 500 mm + 500 mm			
počet náprav		2 ks N 300/60			
vyklápanie		trojstranné hydraulické			
brzdy		vzduchotlakové + ručná parkovacia			
el. inštalácia	V	12 V			
kolesá		12,5/80-15,3			
Parameter	jednotky		ano	nie	poznámka
kontajner					
Materiál		Oceľový plech			
Hrúbka materiálu (dno/bočnice)	mm	3 mm/2 mm			
Objem	m3	12			
Hmotnosť	kg	920			
Nosnosť	kg	5000			
Šírka (vnútorná)	mm	1820			
Dĺžka (vnútorná)	mm	3335			
Výška (vnútorná)	mm	2000			
zadné dvere dvojkřídlové					



